



MPG

ВОДОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

Страница: 1/1

ОПИСАНИЕ

MPG водозащитный состав для природного камня. Предназначен для защиты камня от проникновения влаги из воздуха либо из-за различных атмосферных воздействий. Применяется при внешней отделке фасадов. Образует пленку, которая предотвращает проникновение влаги внутрь поверхности и удаляет уже попавшую влагу из камня путем ее замещения, вытеснения на поверхность и дальнейшего испарения.

MPG наносится с помощью валика или мягкого материала, на очищенную, сухую поверхность. Защитные свойства в наивысшей степени проявляются при нанесении в несколько слоев. Если поверхность камня далее должна быть отполирована, то полироль наносится после высыхания **MPG**.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: гидрофобные полимеры
Цвет: прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение: ткань или валик
Число слоев: 1 - 2 в зависимости от степени пористости материала
Время высыхания: 5 минут
Расход: 20 м²/л в зависимости от числа слоев и степени пористости материала

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Следовать указаниям на этикетке продукта. Для получения подробной информации следует обратиться к Листам Безопасности SDS 908/EN. Соответствует Требованиям Национальных Нормативных документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вентилируемом помещении при температурах от +5°C до +30°C.
Не допускать воздействия прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЯ

В целой оригинальной упаковке – один год с даты производства.