



# SILTEX 800

**D1**VERSION: 060215  
Page: 1/2

## PREMIUM HS STONE CHIP




### ОПИСАНИЕ




SILTEX 800 – эластичное, шумопонижающее и антикоррозийное покрытие. Защищает металлические детали и краску от попадания гравия, используя свои свойства эластичности, чтобы абсорбировать удары. По этой причине, SILTEX 800 рекомендуется для обработки всего днища автомобиля, низа дверей, колесных арок. Шумопоглощающий эффект SILTEX 800 позволяет использовать данный продукт при обработке капота и багажника, т.к. SILTEX 800 очень эффективно снижает вибрацию. Высохнув, SILTEX 800 формирует прекрасно прилегающий слой, который может быть окрашен любым видом авто эмалей.

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Состав:</b>	Синтетические смолы
<b>Цвет:</b>	Серый, черный, белый
<b>Удельный вес:</b>	1,3 кг/л при 20°C
<b>Укрывистость:</b>	5-7 м <sup>2</sup> /л
<b>Содержание твердых веществ:</b>	63% серый, черный, 64% белый
<b>Вос:</b>	466 г/л серый, черный, 468 г/л белый

### ВРЕМЯ СУШКИ

		
RB1	3-4 кг/см <sup>2</sup>	
HP	2 кг/см <sup>2</sup>	

		
10°C	2ч	90'
20°C	1,5ч	60'
30°C	1ч	45'

## ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Любым универсальным растворителем.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкции на этикетке. Для получения подробной информации следует обратиться к Листам Безопасности SDS 501/EN. Отвечает требованиям Национальных Нормативных Документов в области Охраны Труда.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, избегая воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре воздуха 5...30°C – один год.

## ГАРАНТИЯ

В закрытой упаковке один год с даты изготовления